

MOL Compressol RS 46

Синтетическое компрессорное масло

Преимущества продукта

- хорошая термическая и окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- обеспечивает отличную чистоту деталей компрессора
- увеличенные интервалы замены
- отличная защита от изнашивания и коррозии
- хорошее воздухоотделение и дезмульгирующие свойства

Применение

MOL Compressol RS 46 в основном рекомендуется для смазывания винтовых и пластинчатых компрессоров, используемых на мобильном и стационарном оборудовании. Отлично подходит для винтовых компрессоров с впрыском масла.

MOL Compressol RS 46 обладает отличными эксплуатационными свойствами даже в условиях работы оборудования в тяжелых условиях. Оно отлично работает в компрессорах с температурой нагнетания воздуха до 200°C. Особенно рекомендуется применение масла в компрессорах, где наблюдается быстрое старение масла и повышенное образование отложений. Масло предназначено для использования с увеличенными интервалами замены по сравнению с минеральными маслами. MOL Compressol RS 46 совместимо со всеми конструкционными маслами, используемыми в компрессорах.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
 ISO-L-DAB
 ISO-L-DAJ
 DIN 51506 VDL
 SAE MS1003-2 Type DPJ
 GM LJ-04-3-00

Описание продукта

MOL Compressol RS 46 – синтетическое масло на основе синтетических полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел, содержащих сбалансированный пакет антиокислительных, антипенных, противоизносных присадок и ингибиторов коррозии.

Состав масла MOL Compressol RS 46 обуславливает отличную окислительную стабильность продукта в течение длительного времени и низкую склонность к образованию отложений при высоких эксплуатационных характеристиках.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,846
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	45,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	7,8
Индекс вязкости	140
Температура застывания [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225

MOL Compressol RS 46
Синтетическое компрессорное масло

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C