

MOL Calton C 3

Кальцевая консистентная смазка

Преимущества продукта

- отличная динамическая водостойкость
- хорошие смазывающие характеристики
- отличные уплотняющие свойства
- длительная защита от коррозии

Применение

MOL Calton C 3 - пластичная смазка на основе гидратированного кальцевого мыла предназначенная главным образом, для работы в узлах, подверженных воздействию воды.

Кроме этого, смазку рекомендуется использовать в узлах, где необходимы хорошие уплотняющие свойства и рабочие температуры не превышают +60°C.

Данный продукт отлично подходит для смазывания шкворней, шарниров в с/х технике, работающей в условиях повышенной запыленности. Смазка обладает хорошими низкотемпературными свойствами, Смазка обладает хорошими низкотемпературными свойствами, однако ее не рекомендуется использовать при температурах выше +60°C из-за того, что небольшое количество воды, содержащееся в смазке и стабилизирующее ее структуру, начинает испаряться и приводит к разрушению ее структуры.

Температурный диапазон применения: от -20°C до +60°C

Спецификации и одобрения

Класс NLGI: 3

DIN 51502: K3C-20

ISO 6743-9: L-ХВАНА 3

Описание продукта

MOL Calton C 3 – водостойкая пластичная смазка на основе минерального базового масла и кальцевого загустителя с невысокой температурой каплепадения.

Продукт обладает умеренной механической стабильностью и стойкостью при длительном хранении.

MOL Calton C 3 обладает умеренно густой консистенцией, гладкой структурой и окрашена в красный цвет.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	красная, гомогенная
Вязкость базового масла при 40°C [мм²/с]	65
Температура каплепадения [°C]	95
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм]	230
Коррозия меди (60°C, 3 ч) [класс]	1b
EMCOR тест [класс]	1
Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.]	3

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды. Данный продукт необходимо хранить в сухом помещении, защищенном от попадания солнечных лучей.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Calton C 3
Кальцевая консистентная смазка

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 36 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: макс. до +45°C