

MOL Food Hyd 32 гидравлическое масло для пищевой промышленности

Преимущества продукта

- Отличные противоизносные и антиокислительные свойства
- Стойкость к воздействию температуры
- Стойкость к образованию осадка, лака и отложений
- Защита металлических поверхностей от влаги
- Отличная защита от коррозии
- Высокие антипенные свойства
- Предотвращение кавитации
- Улучшенные деэмульгирующие свойства
- Увеличенный интервал замены



Применение

MOL Food Hyd 32 масло для гидравлических систем оборудования пищевой промышленности, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации при высоком давлении. Также может использоваться в гидравлических системах, где рабочее давление превышает 200 бар.

MOL Food Hyd 32 может смешиваться с минеральными гидравлическими маслами.

Чтобы сохранить нетоксичные свойства и высокие эксплуатационные характеристики данного продукта необходимо промыть систему перед его использованием либо сократить интервал замены масла после первой заливки.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 32
NSF H1 [142128] ISO-L-HM
ISO-L-HV

Описание продукта

MOL Food Hyd 32 производится на основе полностью синтетических (ПАО) базовых масел и содержит специальный пакет присадок для гидравлических систем пищевой промышленности.

Компрессорное масло MOL Food Hyd 32 зарегистрировано в NSF как смазочный материал класса H1: "Смазочные материалы, при использовании которых допускается их случайный контакт с пищевыми продуктами".

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,828
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	32,6
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² /с]	6,1
Индекс вязкости	137
Температура застывания [°C]	<-44
Температура вспышки (Кливленд) [°C]	>230

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2009.03.10 15:51

Version 007.004.002

**Инструкции по хранению и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени

и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать правила по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 48 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

