

MOL Pirohyd DU 46 *синтетическое огнестойкое гидравлическое масло*

Преимущества продукта

- Более низкая воспламеняемость в сравнении с минеральными маслами
- Увеличенный интервал замены
- Отличные противоизносные свойства

Применение

MOL Pirohyd DU 46 применяется в металлургии, горнодобывающей промышленности и производстве стекла.

MOL Pirohyd DU 46 заменяет минеральные масла в гидравлических установках обеспечивая более высокий уровень огнестойкости.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
ISO 12922 HFDU
ISO-L-HFDU
7th Luxemburg Report

Описание

MOL Pirohyd DU 46 представляет собой полностью синтетическую сложнэфирную гидравлическую жидкость, не содержащую минерального масла.

MOL Pirohyd DU 46 химически стабильна в разных условиях эксплуатации.

MOL Pirohyd DU 46 обладает высокой температурой вспышки и температурой самовоспламенения и имеет более низкую воспламеняемость чем минеральные гидравлические масла.

MOL Pirohyd DU 46 совместимо с большинством уплотнительных материалов, используемых в гидравлических системах.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,920
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	48,5
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² /с]	9,42
Индекс вязкости	185
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	310
Температура застывания[°C]	-36

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Класс пожароопасности: IV.