



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Rock Drill Oil

Специальное масло для пневматического оборудования

ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Rock Drill Oil специально разработан для применения в пневматических инструментах. Вырабатывается на основе специально подобранного базового масла и содержит пакет антикоррозионных, эмульгирующих, противоизносных и противозадирных EP (**Extreme Pressure**) присадок для удовлетворения высоких требований стандартов производителей пневматического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Обеспечивает прочную масляную пленку
- ◆ Оптимальное смазывание при низких температурах
- ◆ Благодаря высокой прилипаемости обеспечивает максимальную защиту
- ◆ Отсутствие масляного тумана создает лучшие условия работы
- ◆ Подходит как для небольших, так и тяжелых инструментов
- ◆ Не токсичен
- ◆ Не образует раздражающего дыма

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL-M Rock Drill Oil соответствует и превосходит требования следующих производителей оборудования:

- ◆ Gardner-Denver
- ◆ Joy Manufacturing
- ◆ Ingersoll-Rand
- ◆ Siderurgie Francaise
- ◆ Chicago Pneumatics
- ◆ Sullair

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	32	46	100	150
Цвет	Желтоватый		Темный	
Плотность при 15°C, г/мл	0.875	0.881	0.890	0.895
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	32	46	98	143
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	5.4	6.74	11.2	14.6
Индекс вязкости	120	125	125	110
Температура вспышки, °C	190	200	220	>200
Температура застывания, °C, не выше	-37	-35	-30	<-15
Нагрузка сваривания в тесте ЧШМ, кг	350	350	350	350

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL-M Rock Drill – пневматическое масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах **AIMOL-M**, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

<http://specmaslo.by/>