



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Vacumax

Минеральное масло для вакуумных насосов

ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Vacumax- серия высококачественных глубокоочищенных масел, специально разработанных для применения в ротационных и пластинчатых вакуумных насосах. Благодаря базовому маслу с узким диапазоном температур кипения обеспечивается защита масла от испарения легких компонентов и его загущения при эксплуатации при низком давлении. Масло обладает хорошей окислительной стабильностью, что обеспечивает ему долгий срок службы и малую склонность к образованию шламов и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Рекомендуется для смазывания и охлаждения вакуумных насосов, перекачивающих воздух
- ◆ Не рекомендуется для создания вакуума в присутствии сильных окислителей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Хорошая защита от коррозии
- ◆ Хорошая смазочная способность
- ◆ Стабильность к окислению
- ◆ Соответствует и превосходит требования **ISO 6743-3A** класс **L-DVC**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	68	100	150	220
Базовое масло	Специальный сорт минерального масла			
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	68.8	103	148	216
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8.7	11.2	14.3	18.6
Индекс вязкости	98	95	96	96
Температура вспышки в откр.тигле, °C, не менее	224	235	245	260
Температура замерзания, °C, не менее	-27	-21	-21	-18
Давление насыщенных паров при 20°C, Па	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Плотность при 20°C, кг/л	0.874	0.885	0.889	0.894

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL-M Vacumax - жидкость не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах **AIMOL-M**, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

<http://specmaslo.by/>