



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Central Grease EP 00/000

Полужидкая смазка для централизованных систем грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники

ОПИСАНИЕ

AIMOL Central Grease EP 00/000 – полужидкая многоцелевая смазка, предназначенная для централизованных систем в грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, машин сельского хозяйства и др. Вырабатывается на основе высокоочищенного минерального базового масла, литиевого загустителя и пакета присадок, улучшающих противоизносные и противозадирные EP (**Extreme Pressure**) характеристики, а также антиокислительные и антикоррозионные свойства. Благодаря хорошей прокачиваемости по длинным и узким централизованным системам облегчает распределение смазки даже при очень низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Централизованные системы смазки грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники, а также в промышленное оборудование, где изготовитель требует применения продуктов данного класса
- ◆ Автоматическое централизованное смазывание шестерней и подшипников рельсовых колес и некоторых видов электрических пантографов локомотивов (таких как **De Limon, Lubromeccanica, Villy Vogel** и др.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Отличная прокачиваемость и смазка самых удаленных мест даже при очень низких температурах и неблагоприятных условиях эксплуатации
- ◆ Гарантирует стойкую адгезионную смазочную пленку, которая предотвращает непосредственный контакт смазываемых металлических поверхностей
- ◆ Высокие механическая и химическая стабильность гарантируют стабильные свойства даже после длительного внешнего воздействия интенсивных механических нагрузок и теплонапряженности
- ◆ Превосходная стабильность к окислению не допускает ухудшения свойств в течение срока хранения и использования
- ◆ Высокая температура каплепадения позволяет использовать данный продукт в широком диапазоне колебания температур
- ◆ Гарантирует эффективную защиту от коррозии даже для металлов, наиболее подверженных коррозии
- ◆ Температурный диапазон применения от **-40 до +120°C**

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Central Grease EP 00/000 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ **BIS: 7623-1993 EP Type**
- ◆ **MB 264**
- ◆ **MAN 283 (Li-P 000)**
- ◆ **Vogel** (централизованные системы)
- ◆ **Koopmans** (централизованные системы)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Central Grease EP 00/000

Полужидкая смазка для централизованных систем грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Central Grease EP 00/000
Цвет		Светло-желтый
Загуститель		Литиевый
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	ASTM D445	100
Вязкость базового масла при 100 °С, сСт	ASTM D445	13
Температура каплепадения, °С	ASTM D2695	>160
Рабочая пенетрация при 25 °С и 60 об, 0.1 мм	ASTM D217	400-430
Класс консистенции по NLGI		00
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг		>200
Механическая стабильность		-20/+45
Тест на коррозию EMCOR		1
Окисляемость по Хофману кг/см ² , не более		1.5
Стойкость к отмыву водой, %		2.5
Коррозия медной пластинки в течение 24 ч при 100 °С		1b
Температурный диапазон применения		От -40 до +120 °С

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Central Grease EP 00/000 - смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах **AIMOL** или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

<http://specmaslo.by/>