



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Chain Oil

старое название Chainmax

Цепное масло для средних температур (до 150°C)

ОПИСАНИЕ

AIMOL Chain Oil – серия цепных масел, обеспечивающих очень высокую устойчивость к старению и обладающих высокой адгезией (прилипаемостью). Обладают высокими противоскапывающими свойствами и превосходной высокотемпературной стабильностью (до **150°C**). Слабая капиллярность и хорошие противозумные свойства также гарантируют маслам серии **AIMOL Chain Oil** гораздо более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с традиционными смазочными материалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Chain Oil используется для смазывания роликовых, конвейерных, соединительных цепей, открытых зубчатых передач, зубчатых колес, низкоскоростных подшипников скольжения и качения. Подходит для использования в текстильной, бумажной, деревообрабатывающей промышленности, производстве напитков, металлургической промышленности, а также прокатных станах, паротурбинных электростанций, шахт и т.д.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	100	150	320	4200
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	100	150	320	4200
Индекс вязкости	>103	95	95	120
Температура вспышки, °C	230	230	235	260
Температура застывания °C	-15	-9	-9	-6
Анилиновая точка, °C	100	100	100	105
Коррозия на медной пластине, 3 ч/100 °C	1a	1a	1a	1a
Кислотное число, мг КОН/г	0.6	0.6	0.6	0.6
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	>180	>180	>180	>200
Плотность при 20°C, г/мл	0.886	0.890	0.894	0.915

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Chain Oil – цепное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах **AIMOL**, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

<http://specmaslo.by>