



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Chaintop MT

Синтетическое масло для цепей, работающих при средней и высокой температуре

ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Chaintop MT – это серия синтетических масел, разработанная специально для цепных систем, болтов, подшипников, роликовых цепей, направляющих, салазок и прочих механизмов, эксплуатируемых при средних и высоких температурах (до 230°C). Масла серии AIMOL-M Chaintop MT- химически и термически стабильные жидкости, которые уменьшают количество отложений после испарения. Они могут противостоять действию высоких температур в течение длительного периода времени и являются превосходными противоизносными агентами с отличными смазывающими свойствами. Обладают хорошими проникающими характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Превосходные проникающие свойства
- ◆ Химическая и термическая стабильность
- ◆ При испарении оставляет чистую поверхность с минимумом отложений
- ◆ Отличные противоизносные и смазывающие свойства
- ◆ Нейтральное поведение по отношению к негативному влиянию побочных продуктов, например, в текстильной промышленности
- ◆ Не пачкает
- ◆ Поддерживает направляющие и цепи в чистом виде
- ◆ Увеличенный интервал замены
- ◆ Очень хорошие свойства масла при холодном пуске

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт	Метод нанесения					Применение		
Chaintop	Ручное смазывание	Капельным методом	Масляным туманом	Централизованная система	Подшипники	Открытые передачи	Цепи	Направляющие
MT 50	+	+	+	+	+		+	+
MT 100	+	+	+	+	+		+	+
MT 150	+	+	+	+	+		+	+
MT 220	+	+	+	+	+		+	+
MT 320	+	+		+	+		+	
MT 4200	+			+	+	+	+	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL-M Chaintop MT

Синтетическое масло для цепей, работающих при средней и высокой температуре

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	MT 50	MT 100	MT 150	MT 220	MT 320	MT 4200
Плотность при 15 °C, г/мл	0.968	0.969	0.943	0.918	0.914	0.950
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	55	100	150	220	320	4200
Индекс вязкости	110	110	110	125	125	125
Температура вспышки, °C	260	240	210	220	225	260
Температура каплепадения °C	-22	-21	-12	-21	-21	-6
Коррозия меди в течение 3ч и 100°C	1а	1а	1а	1а	1а	1а
Кислотное число, мг KOH/г	<1	0.3	0.3	0.45	0.45	0.45

Для того, чтобы получить наилучший результат, рекомендуется очистка цепи, особенно при нанесении на грязную поверхность. Смазывающие свойства улучшаются только при удалении отложений. Более короткие интервалы смазки могут понадобиться во время период перенастройки оборудования.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL-M Chaintop MT – цепное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL-M, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. www.specmaslo.by