



Информация о продукте



Vecton Long Drain 10W-40 LS

Полностью синтетическое моторное масло со сниженной зольностью (Low SAPS*)

Описание

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS – полностью синтетическое моторное масло со сниженной зольностью. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™ и предназначено для использования с увеличенными интервалами замены в дизельных двигателях, оснащенных самыми современными системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры.

* Low SAPS означает, что композиция смазочного материала содержит меньшее количество сульфатной золы (Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur) в сравнении с обычными смазочными материалами.

Применение

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS разработано для дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов, соответствующих экологическим стандартам Euro 4 и Euro 5. Также может применяться в двигателях предыдущих поколений и в двигателях внедорожной техники в соответствии со спецификациями.

Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS с технологией “System 5”™ адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя, работающего с удлинёнными интервалами замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации :

- продукт обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные вещества, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего интервала работы масла;
- минимизирует износ деталей двигателя;
- предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS одобрен MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Volvo Trucks и Deutz для увеличенных межсервисных интервалов, в соответствии со спецификациями. Интервал замены моторного масла в каждом конкретном случае зависит от качества топлива, условий эксплуатации, а также от типа и состояния двигателя. В вопросе определения межсервисного интервала необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton Long Drain 10W-40 LS
Плотность при 15 ⁰ С	ASTM D4052	г/мл	0.864
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D445	мм ² /с	12.9
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ASTM D445	мм ² /с	85.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	150
Динамическая вязкость, CCS при -25 ⁰ С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6700
Температура застывания	ASTM D97	⁰ С	-39
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	⁰ С	208
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.0
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	12.4

Спецификации

ACEA E6, E7
API CI-4
MAN M 3477
MB-Approval 228.51
RVI RLD-2
Scania Low Ash
Volvo VDS 3
Deutz DQC IV-10LA

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Продукты не должны храниться при температурах выше 60⁰С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS
09 октября 2013
Castrol, Vecton Long Drain 10W-40 LS и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol Ltd.

www.specmaslo.by