



Информация о продукте

Vecton Long Drain 10W-40 SLD

Полностью синтетическое моторное масло для увеличенных интервалов замены

Описание

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD – полностью синтетическое моторное масло, разработанное для применения с увеличенными интервалами замены в соответствии со спецификациями производителей техники. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™, позволяющей увеличить интервалы замены до максимальных значений при использовании в двигателях Scania.*

* интервал замены моторного масла в каждом конкретном случае зависит от качества топлива, условий эксплуатации, а также от типа и состояния двигателя. В вопросе определения межсервисного интервала необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации техники.

Применение

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей и автобусов Scania. Также подходит для применения в двигателях любого вида техники, где требуется соответствие моторного масла спецификациям ACEA E7 или E5.

Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD с технологией “System 5”™ адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя, работающего с удлинёнными интервалами замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации :

- продукт обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные вещества, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего интервала работы масла;
- минимизирует износ деталей двигателя;
- предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD обеспечивает комплексную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации, увеличивая срок службы компонентов и снижая простои техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton Long Drain 10W-40 SLD
Плотность при 15 ⁰ С	ASTM D4052	г/мл	0.866
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D445	мм ² /с	13.1
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ASTM D445	мм ² /с	86.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	152
Динамическая вязкость, CCS при -25 ⁰ С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6400
Температура застывания	ASTM D5950	⁰ С	-42
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	⁰ С	212
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.9
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	16.1

Спецификации

ACEA E7
Scania LDF-2
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Продукты не должны храниться при температурах выше 60⁰С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 SLD
14 ноября 2013 г.

Castrol, Vecton Long Drain 10W-40 SLD и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol Ltd.