

TITAN 2T S

Super High Performance Motorenöl für Zweitakt-Motoren. Dank hervorragender Löslichkeit geeignet für die Gemisch- und Getrenntschmierung.

Beschreibung

TITAN 2T S ist ein hochwertiges 2-Takt Motorenöl auf Basis ausgewählter Grundöle und Additiven. TITAN 2T S enthält eine aschearmes Additivpaket. Dieses gewährleistet eine lange Lebensdauer des Motors ohne Zündkerzenverschmutzung und ohne schädliche Ablagerungen in der Verbrennungskammer.

Anwendung

Bei Getrenntschmierung muss die Befüllung des Öltanks gemäß Herstellervorschriften vorgenommen werden. Bei Gemischschmierung erlaubt TITAN 2T S ein Mischungsverhältnis bis 1:50 gemäß Herstellervorschrift. TITAN 2T S einfach vor dem Tanken in der entsprechenden Menge in den Tank gießen und mit Kraftstoff auffüllen.

Mischungs- verhältnis *)	Erforderliche Zugabe von TITAN 2T S zu je 5 Liter Benzin
-----------------------------	--

1 : 20	250 ml
--------	--------

1 : 25	200 ml
--------	--------

1 : 40	125 ml
--------	--------

1 : 50	100 ml
--------	--------

*) gemäß Herstellervorschrift

TITAN 2T S ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Zweitaktmotorenölen. Um die von TITAN 2T S gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Zweitaktmotorenölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN 2T S wird empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- kann sowohl bei Gemischschmierung als auch bei Getrenntschmierung eingesetzt werden
- vermeidet Ablagerungen und Verkokungen an Kolben, Zündkerzen, Spülschlitzen sowie im Auspuff
- Das sogenannte Ringstecken bei hohen Temperaturen wird zuverlässig verhindert.
- Bei der Verwendung von TITAN 2T S werden hohe Zündkerzenstandzeiten erreicht.
- erlaubt durch die universelle Einsatzmöglichkeit die Rationalisierung der Schmierstoffversorgung von Zweitaktmotoren
- schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Elastomere sowie Membranen in sogenannten Membranvergassern werden nicht angegriffen.

Spezifikationen

- API TC
- JASO FC
- ISO L-EGC

Freigaben

- -

FUCHS Empfehlungen

- -



EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,882 g/ml
Farbzahl		blau
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	120 °C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-27 °C
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	66,6 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	9,25 mm²/s

specmaslo.by