

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN 2T M

Описание

TITAN 2T M - это универсальное моторное масло для двухтактных двигателей мотоциклов, моторных лодок, газонокосилок и промышленного оборудования, как с воздушным, так и с водяным охлаждением.

TITAN 2T M готовится на минеральной основе с использованием эффективного низкосольного пакета присадок. Продукт быстро смешивается с бензином и подходит как для предварительного смешения с топливом, так и для автоматических смазочных систем.

Свойства

- Быстро смешивается и равномерно распределяется в объеме топлива.
- Обеспечивает чистоту камер сгорания, свечей зажигания, выпускных клапанов и глушителя в любых условиях эксплуатации
- Защищает от износа и коррозии
- Препятствует образованию смолистых и коксовых отложений в канавках поршневых колец и, таким образом, защищает кольца от залипания
- Может использоваться в двигателях с карбюраторами, оснащенными диафрагмами

Применение

Продукт предназначен для двигателей, работающих как на готовой смеси, так и в двигателях с автоматическими системами смазки.

Для приготовления смеси следует залить в бензобак требуемое количество масла, затем залить бензин.

TITAN 2T M может смешиваться с бензином в соотношениях до 1:50, при дозировке следует придерживаться рекомендаций производителя двигателя.

Пропорция смешения*	Количество TITAN 2T M для 5 литров бензина
1:20	250 мл
1:25	200 мл
1:40	125 мл
1:50	100 мл

* в соответствии с рекомендацией производителя

Спецификации:

API TC

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		синий	
Плотность при 15°C	г/мл	0,882	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	120	ISO 2592
Вязкость при 40°C	мм²/с	67	DIN 51 562

specmaslo.by

