

TITAN UNIVERSAL CG 10W-30

Описание

TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 это всесезонное моторное масло для тяжело нагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей дорожных тягачей, автобусов, тяжелой строительной техники, а также лёгких грузовиков и легковых автомобилей.

TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 производится на основе тщательно подобранных минерального базового масла и эффективного универсального пакета присадок.

Применение

Моторное масло TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 является многофункциональным и используется в нагруженных дизельных двигателях, а также в качестве гидравлической и трансмиссионной жидкости согласно предписаниям производителей оборудования.

TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 также подходит для использования в бензиновых двигателях, и полностью совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

Продукт совместим со всеми моторными маслами на минеральной, а также на синтетической основе, поэтому при необходимости может смешиваться без промывки.

Преимущества

- Применение стабильного модификатора вязкости гарантирует отличное сохранение продуктом заданного класса вязкости в самых жестких условиях эксплуатации.
- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок, TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 имеет хорошие пусковые свойства при низких температурах.
- Благодаря превосходным моющим свойствам это масло надёжно защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей.

Спецификации

TITAN UNIVERSAL CG 10W-30 выполняет следующие спецификации:

API CG-4/CF-4/CD/SG
MIL-L 2104 D
Allison C4
Cat TO-2
Volvo VDS

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		10W-30	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,882	ASTM D 1298
Температура вспышки	°C	215	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-36	ASTM D 97
Вязкость, при -25°C (CCS)	мПас	6000	ASTM D 2602
при 40°C	мм²/с	80,2	ASTM D 445
при 100°C	мм²/с	11,8	ASTM D 445
Индекс вязкости		141	ASTM D 1298

specmaslo.by

