

# ИНФОРМАЦИЯ о продукте



## TITAN CFE MC

### Описание

TITAN CFE MC - это универсальное моторное масло с топливосберегающими свойствами, предназначенное для дизельных и бензиновых двигателей, как атмосферных, так и оборудованных турбонаддувом, установленных на легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и строительной технике.

TITAN CFE MC приготовлено с использованием высокоиндексного базового масла Группы III по API, и содержит твёрдые противоизносные добавки с экстремально низким коэффициентом трения.

### Свойства

- TITAN CFE MC обеспечивает быстрый старт, снижает шумность работы и сокращает износ холодного двигателя.
- TITAN CFE MC надёжно защищает поршневую группу и подшипники двигателя от износа в предельных режимах.
- TITAN CFE MC снижает потребление топлива, как в магистральном, так и городском цикле.
- TITAN CFE MC продлевает срок службы системы турбонаддува за счет надёжного смазывания подшипников ротора турбины во время фазы замедления.

- Твёрдые добавки, присутствующие в составе масла, равномерно диспергированы по всему объёму и имеют размер частиц, достаточно малый, чтобы не задерживаться масляным фильтром (фильтрами), поэтому работают в течение всего срока службы масла.
- TITAN CFE MC образует на поверхностях трения твёрдую плёнку после примерно 2,000 км пробега или 25 моточасов.

### Применение

- TITAN CFE MC является продуктом исключительно для послегарантийного применения согласно спецификациям, и не имеет формальных одобрений автопроизводителей.
- TITAN CFE MC полностью совместимо с каталитическими нейтрализаторами.
- TITAN CFE MC совместимо со всеми высококачественными моторными маслами, и при необходимости может смешиваться.
- Отработанный продукт утилизируется вместе с обычными маслами.

### Спецификации

ACEA E3/B3/A3  
API CG-4/SJ

### Типовые характеристики

| Показатели             | Единица | Значение                 |               | Метод      |
|------------------------|---------|--------------------------|---------------|------------|
| Класс SAE              |         | <b>5W-40</b>             | <b>10W-40</b> | DIN 51 511 |
| Цвет                   |         | <b>Серебристо-черный</b> |               |            |
| Плотность при 15°C     | г/мл    | 0,860                    | 0,869         | DIN 51 757 |
| Температура вспышки    | °C      | 218                      | 226           | DIN 2592   |
| Температура застывания | °C      | -36                      | -33           | DIN 3016   |
| Вязкость, при 40°C     | мм²/с   | 83,0                     | 96,0          | DIN 51 562 |
| при 100°C              | мм²/с   | 14,3                     | 14,1          | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости        |         | 180                      | 154           | DIN 2909   |

specmaslo.by

