

TITAN CARGO MAXX 5W-30

Премиальное дизельное моторное масло для коммерческого транспорта по технологии XTL®. Специально разработано для транспорта оборудованного современной системой снижения токсичности выхлопа и турбонагнетателем. Легкий запуск двигателя и стабильность к старению на протяжении всего периода эксплуатации масла.

Описание

TITAN CARGO MAXX 5W-30 – это премиальное дизельное моторное масло для коммерческого транспорта сочетающее в себе преимущества технологий Low-SAPS* и XTL®. Технология XTL® (Xtreme Temperature Lubrication – Смазывание при Экстремальных Температурах) обеспечивает максимальную экономию топлива от заливки до замены масла, благодаря его непревзойдённой стабильности против окисления и термического старения.

TITAN CARGO MAXX 5W-30 – гарантирует оптимальную защиту для современных сажевых фильтров и катализаторов и повышает долговечности их работы. Благодаря минимальным потерям на испарение, значительно снижается расход масла на угар и загрязнение турбонагнетателя.

Технология XTL® обеспечивает максимальную производительность при всех возможных температурных условиях, включая запуск двигателя при экстремально-низких температурах.

Сочетание множества полезных свойств и технологии Технология XTL® в одном продукте делает TITAN CARGO MAXX 5W-30 уникальным и превосходящим известные аналоги в классе UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel).

Применение

TITAN CARGO MAXX 5W-30 разработано специально для транспорта, оборудованного современной системой снижения токсичности выхлопа. Благодаря расширенному профилю качества также подходит и для более старых моделей транспортных средств. Так как продукт полностью соответствует всем спецификациям ACEA Eх одновременно с API CJ-4, идеально подойдет для рационализации закупок масла в смешанных автопарках.

Старые модели дизельных двигателей в независимости от пробега также могут быть переведены на TITAN CARGO MAXX 5W-30, не требуя при этом промывки.

Продукт совместим с моторными маслами на минеральной или синтетической основе, и при необходимости может смешиваться. Однако такое смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Экономия топлива на 0,5% по сравнению с аналогами того же класса вязкости благодаря технологии XTL®.
- Защищает от образования отложений в двигателе и турбонагнетателе. Это ведет к более высокому уровню надежности и сокращает стоимость технического обслуживания.
- Обеспечивает идеальную чистоту поршневой группы
- Прокачиваемость при низких температурах выше на 23% благодаря технологии XTL®.
- Значительно снижен расход масла на угар благодаря технологии XTL®.
- Для удлинённых интервалов замены масла
- Высокая стабильность к старению благодаря технологии XTL®, меньшее увеличение вязкости на протяжении эксплуатации масла.
- Наилучшая защита для современных систем снижения токсичности выхлопа.
- Отличная защита от износа при самых напряжённых условиях эксплуатации.
- Широкий диапазон применения позволяет использовать масло, как решение для рационализации в смешанных автопарках.
- Высокий потенциал нейтрализации кислых остатков горения в сочетании с последней технологией Low-SAPS*.
- Удовлетворяет всем последним спецификациям ACEA Eх (ACEA E9/E7/E6/E4) одновременно с API CJ-4 благодаря преимуществам технологии XTL®.
- Одобрено в соответствии с MAN M 3677 для MAN Euro 6

*Low SAPS означает, что в составе масла меньшее содержание сульфатной золы (Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur)

Спецификации

- ACEA E9/E7/E6/E4
- API CJ-4
- CAT ECF-3

Одобрения

- DEUTZ DQC IV-10 LA
- DETROIT DIESEL 93K218
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- MAN M 3271 -1
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MAN M 3677
- MB-APPROVAL 228.31
- MB-APPROVAL 228.51
- MTU DDC TYPE 2.1
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-3
- SCANIA LA
- VOLVO VDS-4

Рекомендации Fuchs

- CUMMINS CES 20081
- IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,861	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	71,7	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	12,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		167	DIN 2909

specmaslo.by

