

TITAN SUPERSYN 5W-40

Описание

TITAN SUPERSYN 5W-40 - это моторное масло высшего качества для двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков.

TITAN SUPERSYN 5W-40 производится на основе высокоиндексного базового масла III-й Группы по API, и эффективного пакета присадок.

Применение

TITAN SUPERSYN 5W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, как атмосферных, так и оснащенных турбонаддувом.

TITAN SUPERSYN 5W-40 полностью совместимо со всеми сальниками и уплотнениями, а также с каталитическими нейтрализаторами.

TITAN SUPERSYN 5W-40 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться.

Преимущества

TITAN SUPERSYN 5W-40 надёжно защищает от образования отложений в цилиндрах, на поршнях, клапанах, свечах зажигания, кольцах, а также на элементах турбонагнетателей.

Благодаря исключительной стабильности вязкостно-температурных характеристик TITAN SUPERSYN 5W-40 остаётся в заданном классе вязкости в самых жестких режимах эксплуатации.

Новейшее базовое масло, использованное в качестве основы, отличается исключительной термической стабильностью и низкой летучестью, что обеспечивает продукту минимальный расход на угар и удлиненные интервалы замены согласно спецификациям автопроизводителей.

Спецификации

- ACEA A3/B4
- API SN/SM/CF

Одобрения

- MB-APPROVAL 229.3
- PORSCHE A40
- PSA B71 2296
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00

Рекомендации Fuchs

- BMW LONGLIFE-98
- FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	ASTM D 1500
Плотность при 15°C	г/мл	0,858	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	225	DIN 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*с	6400	ASTM D5293
при 40°C	мм²/с	84,9	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	14,1	DIN 51 562
при 150°C и скорости сдвига 10 ⁶ /с (HTHS)	мПа*с	3,7	CEC-L-36-A-90
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°C	% масс.	10,2	CEC-L-40-A-93
Индекс вязкости		171	DIN 2909

