

## TITAN SUPERSYN 10W-60

### Описание

TITAN SUPERSYN 10W-60 – это высоковязкое моторное масло высшего качества в линейке TITAN SUPERSYN для легковых автомобилей. Продукт, изготовленный на основе самых современных технологий базовых масел и присадок, обеспечивает сохранение надежной масляной пленки и высокого давления в масляной системе, как при городском режиме эксплуатации, так и в режиме спортивной езды.

### Применение

TITAN SUPERSYN 10W-60 применяется для ряда бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, как атмосферных, так и оснащенных турбонаддувом. При выборе класса вязкости необходимо следовать предписаниям производителя.

TITAN SUPERSYN 10W-60 рекомендуется для некоторых моделей Alfa Romeo и BMW M-серии.

TITAN SUPERSYN 10W-60 может быть при необходимости смешано с другими моторными маслами. Однако, для сохранения специфических свойств этого следует избегать.

### Преимущества

TITAN SUPERSYN 10W-60 обладает хорошими низкотемпературными свойствами и обеспечивает экономию топлива зимой, наряду с высокой термической стабильностью летом.

TITAN SUPERSYN 10W-60 снижает трение и защищает от износа за счет формирования прочной масляной пленки.

TITAN SUPERSYN 10W-60 отличается низкой испаряемостью и расходом масла на угар, помогает поддерживать высокое давление даже при повышенных температурах.

### Спецификации:

-

### Рекомендации Fuchs:

ACEA A3/B3  
API SL/CF  
FIAT 9.55535-H3

### Типовые характеристики

| Показатели                | Единица | Значение | Метод        |
|---------------------------|---------|----------|--------------|
| Плотность при 15°C        | г/мл    | 0,855    | DIN 51 757   |
| Температура вспышки       | °C      | 230      | DIN 2592     |
| Вязкость, при -25°C (CCS) | мПа*с   | 6700     | DIN 51 398   |
| при 40°C                  | мм²/с   | 174,9    | DIN 51 562-1 |
| при 100°C                 | мм²/с   | 25,4     | DIN 51 562-1 |
| Индекс вязкости           |         | 174      | DIN 2909     |

