

## TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

### Описание

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 - это моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков нового поколения с уменьшенным расходом топлива, низкой токсичностью выхлопа и увеличенными сервисными интервалами.

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 разрабатывалось для двигателей легковых автомобилей, оснащенных новейшими каталитическими системами фильтрации отработанных газов, и имеет пониженное содержание серы и фосфора, а также низкую зольность.

### Применение

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 является универсальным сервисным продуктом для обслуживания автомобилей по таким спецификациям, как BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 229.51 и Volkswagen 504 00 / 507 00.

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 подходит для всех двигателей, требующих масел уровня ACEA C3.

Продукт полностью совместим с другими моторными маслами, и при необходимости может быть смешан, однако это снизит его специфические свойства.

### Преимущества

Моторное масло TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 имеет исключительные смазывающие свойства и обеспечивает надёжную защиту деталей от износа, как в режимах быстрого вождения, так и при длительной работе горячего двигателя в режиме холостого хода, а благодаря низкой летучести базового масла гарантирует минимальный расход на угар.

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 имеет хорошие пусковые свойства и облегчает холодный пуск двигателя, а также сокращает время прогрева.

### Спецификации

-

### Одобрения

- BMW LONGLIFE-04
- MB-APPROVAL 229.51
- VW 504 00 / 507 00

### Рекомендации Fuchs

- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- FORD M2C917-A
- PORSCHE C30

### Типовые характеристики

| Показатели                                            | Единица            | Значение | Метод       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Плотность при 15°C                                    | г/мл               | 0,849    | DIN 51 757  |
| Температура вспышки                                   | °C                 | 235      | DIN 2592    |
| Температура застывания                                | °C                 | -42      | DIN 3016    |
| Вязкость, при -30°C (CCS)                             | мПа*с              | 6220     | ASTM D 5293 |
| при 40°C                                              | мм <sup>2</sup> /с | 71,1     | DIN 51 562  |
| при 100°C                                             | мм <sup>2</sup> /с | 11,6     | DIN 51 562  |
| при 150°C и скорости сдвига 10 <sup>6</sup> /с (HTHS) | мПа*с              | 3,5      | ASTM D 4741 |
| Летучесть по NOACK, 1ч, 250°C                         | % масс.            | 7,7      | ASTM D 5880 |
| Индекс вязкости                                       |                    | 155      | DIN 2909    |

