

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOLIN VAC 100 F

Описание

RENOLIN VAC 100 F – это высококачественное масло для вакуумных насосов.

RENOLIN VAC 100 F представляет из себя очень узкую минеральную масляную фракцию специальной очистки, и не содержит присадок.

Применение

RENOLIN VAC 100 F рекомендуется для применения во всех основных типах вакуумных насосов.

Если имеет место контакт с коррозионно-агрессивными газами, или требуется сверхглубокий вакуум, рекомендуется дополнительная консультация для подбора масла.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Класс вязкости ISO		100	DIN 51 519
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	103	DIN EN ISO 3104
при 100°C	мм ² /с	10,7	DIN EN ISO 3104
Плотность при 15°C	кг/м ³	890	DIN 51 757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	265	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016
Число нейтрализации	мг KOH/г	< 0,05	DIN 51 558
Зольность оксидная	%	≤ 0,01	DIN EN 7
Коксуемость по Конрадсону	%	0,04	DIN 51 551

<http://specmaslo.by>