

## TITAN RENEP MC 80W-90

### Описание

TITAN RENEP MC 80W-90 - это универсальное всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач, ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов.

TITAN RENEP MC 80W-90 используется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, тягачей, автобусов и строительной техники.

### Применение

TITAN RENEP MC 80W-90 имеет оптимизированные вязкостно-температурные свойства и может использоваться в узлах, где производитель предписывает классы вязкости SAE 80W-90, SAE 80W, SAE 85W, SAE 85W-90 и SAE 90.

TITAN RENEP MC 80W-90 совместимо со всеми минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться.

TITAN RENEP MC 80W-90 применяется для послегарантийного обслуживания и особо рекомендуется для узлов трансмиссии с большим пробегом.

### Преимущества

- TITAN RENEP MC 80W-90 приготовлено с использованием высокоиндексных базовых масел, отличающихся повышенной стабильностью к окислению. Это препятствует старению масла и позволяет сохранять заданную вязкость до замены.
- Для усиления несущей способности смазочной плёнки и обеспечения мягкой бесшумной работы узлов трансмиссии, в состав масла введён тонкодисперсный дисульфид молибдена.

### Спецификации:

SAE 80W-90  
API GL 3 / GL4 / GL 5  
MIL-L-2105 B/C/D

### Типовые характеристики

| Показатели             | Единица | Значение          | Метод         |
|------------------------|---------|-------------------|---------------|
| Цвет                   |         | Серебристо-черный | -             |
| Плотность при 15°C     | г/мл    | 0,898             | DIN ISO 12185 |
| Температура вспышки    | °C      | 200               | DIN ISO 2592  |
| Температура застывания | °C      | -36               | DIN ISO 3016  |
| Вязкость, при -26°C    | мПа*с   | 80 000            | ASTM D 2983   |
| при 40°C               | мм²/с   | 142               | DIN 51 512    |
| при 100°C              | мм²/с   | 15,6              | DIN 51 512    |
| Индекс вязкости        |         | 113               | DIN ISO 1298  |

спесмасло.by

