

## TITAN CYTRAC MB SYNTH 75W-90

### Описание

TITAN CYTRAC MB SYNTH - это всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач грузовых и легковых автомобилей.

### Применение

Нагруженные синхронизированные механические коробки передач и раздаточные коробки грузовых и легковых автомобилей согласно предписаниям автопроизводителей.

Любые механические коробки передач, где производитель предписывает трансмиссионное масло уровня API GL4 соответствующего класса вязкости.

TITAN CYTRAC MB SYNTH может также использоваться по спецификации MB 235.4 (UNIMOG, MB-trac).

### Преимущества

- TITAN CYTRAC MB SYNTH обладает отличными пусковыми свойствами при низких температурах и гарантирует четкую синхронизацию и включение передач в период прогрева. Продукт надёжно защищает узлы от износа даже при коротких зимних поездках.
- TITAN CYTRAC MB SYNTH образует на поверхностях трения стабильную смазочную плёнку, не разрушающуюся под действием высоких механических и термических нагрузок, что значительно снижает износ шестерен и подшипников в предельных режимах.
- TITAN CYTRAC MB SYNTH приготовлено на основе комбинации синтетических базовых масел, отличающихся повышенной стабильностью к окислению, и новейшего пакета присадок. Продукт обладает исключительной стабильностью и в коробках легковых автомобилей может использоваться для «пожизненной» заправки.

### Спецификации

- API GL-4

### Рекомендации Fuchs

- ZF TE-ML 08

### Одобрения

- MAN 341 TYPE MB
- MB-APPROVAL 235.11

### Типовые характеристики

| Показатели             | Единица | Значение | Метод        |
|------------------------|---------|----------|--------------|
| Цвет                   |         | 1,0      | ASTM D 1500  |
| Плотность при 15°C     | г/мл    | 0,867    | DIN 51 757   |
| Температура вспышки    | °C      | 223      | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °C      | -51      | DIN ISO 3016 |
| Вязкость, при -40°C    | мПа*с   | 55,000   | DIN 51398    |
| при 40°C               | мм²/с   | 96,5     | DIN 51 512   |
| при 100°C              | мм²/с   | 14,5     | DIN 51 512   |
| Индекс вязкости        |         | 158      | DIN ISO 1298 |

