

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS

Описание

MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS - это антифриз с удлинённым интервалом замены и ингибитор коррозии как для двигателей из чугуна, так и для полностью алюминиевых двигателей, согласно требованиям VW, Audi, Seat и Škoda.

Свойства

- MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS в концентрации 60% обеспечивает защиту от замерзания ниже -40°C, при этом гарантирует отсутствие коррозии и отложений.
- MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. Это способствует равномерному отводу тепла за счет отсутствия местных перегревов.
- Уже в концентрации 30% MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS создаёт достаточную антикоррозионную защиту двигателя, при этом снижая температуру замерзания до -18°C.
- MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов.
- MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS полностью совместим со всеми черными и цветными материалами, а также уплотнениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя.

Примечание

Ранее продукт поставлялся под маркой FRICOFIN G12 PLUS.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		фиолетовый	
Плотность при 15°C	г/мл	1,120	DIN 51 757
Температура кипения	°C	160	ASTM D 1120
Температура вспышки	°C	>120	EN ISO 13736

Применение

MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS применяется в концентрации 30-60% об. Более высокие концентрации не рекомендованы. Для достаточной защиты от коррозии MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS применяется в концентрации не ниже 30%. Низкотемпературные свойства представлены в таблице разведения (% об.):

Концентрация	34%	40%	44%	50%	60%
Защита до	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C

Для разведения используется обычная водопроводная вода, причем рекомендуется сначала залить в систему охлаждения расчетное количество концентрата, а затем долить воду.

При необходимости MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS может быть смешан с антифризом MAINTAIN FRICOFIN, а также с любыми другими антифризами.

В целях идентификации продукт окрашен в фиолетовый цвет. По мере эксплуатации цвет тускнеет, в то же время защита от коррозии, перегрева и замерзания сохраняется на весь предписанный изготовителем срок до замены.

Спецификации/требования производителей

MB 325.3
MAN 324 SNF
VW 774-D/F (G 12+)
Ford WSS-M97B44-D
SAE J 1034
ASTM D 3306
BS 6580:1992
NFR 15-601
CUNA NC 956-16
JIS K 2234 - 1994
AZ / NZS 2108.1:1997
MTU MTL 5048
Porsche

