

Mobil Delvac Hydraulic Oil 10W

Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

Mobil Delvac Hydraulic 10W - гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами, состоящее из передовых базовых масел и сбалансированного пакета присадок и созданное с учетом требований широкого спектра гидравлического оборудования. Это масло разработано, прежде всего, с целью снижения износа, окисления и коррозии при помощи эффективного баланса беззольных диспергирующих и металлосодержащих моющих присадок с ингибиторами коррозии. Mobil Delvac Hydraulic 10W применяется во многих видах гидравлического оборудования дорожных и внедорожных машин.

Особенности и преимущества

Mobil Delvac Hydraulic 10W обеспечивает отличную работоспособность в широком спектре гидросистем и механизмов, в том числе имеющие различные металлы в конструкции. Это масло сохраняет необходимый уровень рабочих свойств как при низкой, так и высокой окружающей температуре благодаря высокому индексу вязкости. Отличные антиокислительные свойства обеспечивают хорошую работоспособность при повышенных температурах и увеличении интервалов смены. Высокий уровень защиты от износа способствует повышению сроков службы оборудования и уменьшению выходов его из строя. Mobil Delvac Hydraulic 10W допустимо смешивать с другими моторными маслами, но только в случае крайней необходимости. Его основные преимущества:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Хорошая защита от образования высокотемпературных, в т.ч. лаковых, отложений и стойкость к загустеванию и старению	Повышенная чистота гидросистем. Меньший износ, особенно лопаток и золотниковых клапанов. Препятствует залеганию лопаток насосов. Допускает увеличение интервалов смены при регулярном анализе проб масла.
Хорошая защита от износа	Снижает преждевременный износ и продлевает срок службы оборудования.
Работоспособность в широком диапазоне температур	Снижает износ при холодном запуске. Обеспечивает необходимую прочность масляной пленки при высокой температуре.
Защита от коррозии	Повышенный срок службы и снижение затрат на обслуживание.

Применение

- Гидравлические системы и механизмы, применяемые в составе машин ведущих американских, европейских и японских производителей
- Гидросистемы, работающие в широком диапазоне окружающей температуры
- Гидросистемы, имеющие в своем составе зубчатые передачи и подшипники, для которых необходимы хорошие противоизносные свойства
- Дорожные и внедорожные машины, используемые в транспортной, строительной, горнодобывающей отраслях промышленности и в сельском хозяйстве



Спецификации и одобрения

Mobil Delvac Hydraulic 10W соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования:

Vickers 35VQ25

Mobil Delvac Hydraulic 10W также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:

API CD/SF

Типичные показатели

Mobil Delvac Hydraulic	10W
SAE Класс	10W
Вязкость кинематическая	
при 40°C	39.2
при 100°C	6.3
Индекс вязкости, ASTM D 2270	109
Зольность сульфатная, %мас., ASTM D 874	0.8
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	7.3
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-33
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	226
Плотность при 15°C кг/л, ASTM D 4052	0.879

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, Pegasus и Delvac являются торговыми марками ExxonMobil Corporation, или одного из его подразделений.