

Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 – это высококачественное масло для дизельных двигателей, специально разработанное для обеспечения их отличной смазки в тяжелых условиях эксплуатации. Это всесезонное моторное масло для дизельных двигателей разработано с использованием базовых масел, которые обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, сохранение необходимого уровня высокотемпературной вязкости и пониженную испаряемость. С этими базовыми маслами используется усовершенствованная система присадок, которая обеспечивает высокий уровень защиты всех частей двигателя. Оптимизированные вязкостно-температурные свойства способствуют улучшению топливной экономичности. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 рекомендуется к применению в большинстве дизельных двигателей, включая смешанные автопарки.

Особенности и преимущества

Обеспечение низкого уровня выбросов современных дизельных двигателей предъявляет особые требования к моторному маслу. Уменьшение рабочих зазоров двигателей приводит к снижению расхода масла и, соответственно, пакет присадок освежается реже. Вследствие приближения к камере сгорания из-за более высокого расположения поршневых колец масло подвергается воздействию более высокой температуры, что повышает тепловую нагрузку на масло. Повышение давления впрыска топлива и запаздывание зажигания повышают эффективность сгорания топлива, но в то же время повышают температуру двигателя, а также увеличивают загрязнение масла сажей. Технология, используемая для производства масла Mobil Delvac Super 1400 10W-30, позволяет обеспечить отличную работу как современных дизельных двигателей, так и двигателей более ранних выпусков. Основные преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Отличная защита от загустевания масла, образования высокотемпературных отложений, шламов, старения масла и коррозии	Значительное снижение высокотемпературных отложений Повышенный срок службы двигателей и меньший износ Защита от залипания поршневых колец
Запас щелочного числа	Долговременная защита от износа и отложений
Отличные характеристики при низких температурах	Хорошая прокачиваемость и циркулирование масла Защита от износа при запуске
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости	Сохранение уровня вязкости и снижение расхода масла при тяжелых, высокотемпературных условиях работы.
Сохранение вязкости при высокой температуре/высокой скорости сдвига	Снижение задигов и полирования зеркала цилиндров

Описание продукта

- Дизельные двигатели ведущих японских, европейских и североамериканских производителей
- Дорожные перевозки - легкие и тяжелые грузовики
- Внедорожные машины, используемые в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве

Спецификации и одобрения

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 соответствует следующим спецификациям

промышленности и производителей оборудования	
API CG-4/CF-4/CF	
Volvo VDS-2	
Mobil Delvac Super 1400 10W-30 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:	
API SF	
Mack EO-L	

Типичные показатели

Mobil Delvac Super 1400 10W-30	
Класс SAE	10W-30
Вязкость кинематическая, ASTM D445	
cСт при 40°C	73
cСт при 100 °C	11,3
Индекс вязкости, ASTM D2270	146
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	1,5
Щелочное число, мг KOH/г , ASTM D2896	11,4
Температура застывания, °C, ASTM D97	-33
Температура вспышки, °C, ASTM D92	206
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,88

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, изображение Пегаса, Mobil и Delvac являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

www.сpecмасло.by