

MOL Compressol 220 Компрессорное масло

Преимущества продукта

- отличная окислительная стабильность
- увеличенный срок службы
- хорошая высокотемпературная стабильность
- низкая тенденция к коксообразованию и формированию отложений
- превосходная защита от изнашивания и коррозии
- хорошие деэмульгирующие свойства

Применение

MOL Compressol 220 – высококачественное компрессорное масло, рекомендованное для смазывания одно- или многоступенчатых высоконагруженных компрессоров сжимающих воздух или инертные газы (напр. азот, водород и углеводороды).

Масло отлично себя зарекомендовало при использовании в воздушных компрессорах, работающих в тяжелых условиях и с температурой нагнетания выше 220 °C.

Сервисный интервал замены масла может достигать от 5000 до 8000 моточасов, в зависимости от нагрузки, сохраняя свои эксплуатационные свойства и не образуя отложений.

MOL Compressol 220 не рекомендуется использовать для смазывания компрессоров, сжимающих кислород, хлор или другие агрессивные газы!

MOL Compressol 220 может использоваться для отдельных систем смазки цилиндров и подшипников, работающих при высоких температурах.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 220

ISO-L-DAB

DIN 51506 VDL

DIN 51517-2 (CL)

Описание продукта

MOL Compressol 220 – компрессорное масло, полученной на основе специальных базовых масел с низкой склонностью к образованию отложений и высокоэффективных антиокислительных и антиржавейных присадок. Состав компрессорного масла MOL Compressol 220 позволяет свести к минимуму образование углеродистых отложений на клапанах и системе подачи сжатого газа.

MOL Compressol 220 обладает хорошими деэмульгирующими свойствами и защитой от коррозии.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,893
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	224
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	18,7
Индекс вязкости	93
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	280
Коксование по Конрадсону [% масс.]	0,17
Температура застывания [°C]	-21

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.08.13 8:25

Version 006.001.003

MOL Compressol 220 Компрессорное масло

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать правила по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация по данному продукту представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet).

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: макс. 40°C