

MOL Compressol RS 32

Синтетическое компрессорное масло

Преимущества продукта

- хорошая термическая и окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- обеспечивает отличную чистоту деталей компрессора
- увеличенные интервалы замены
- отличная защита от изнашивания и коррозии
- хорошее воздухоотделение и дезмульгирующие свойства

Применение

MOL Compressol RS 32 в основном рекомендуется для смазывания винтовых и пластинчатых компрессоров, используемых на мобильном и стационарном оборудовании. Отлично подходит для винтовых компрессоров с впрыском масла.

MOL Compressol RS 32 обладает отличными эксплуатационными свойствами даже в условиях работы оборудования в тяжелых условиях. Оно отлично работает в компрессорах с температурой нагнетания воздуха до 200°C. Особенно рекомендуется применение масла в компрессорах, где наблюдается быстрое старение масла и повышенное образование отложений. Масло предназначено для использования с увеличенными интервалами замены по сравнению с минеральными маслами. MOL Compressol RS 32 совместимо со всеми конструкционными маслами, используемыми в компрессорах.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 32

ISO-L-DAB

ISO-L-DAJ

DIN 51506 VDL

SAE MS1003-2 Type DPJ

GM LJ-04-3-00

Описание продукта

MOL Compressol RS 32 – синтетическое масло на основе синтетических полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел, содержащих сбалансированный пакет антиокислительных, антипенных, противоизносных присадок и ингибиторов коррозии.

Состав масла MOL Compressol RS 32 обуславливает отличную окислительную стабильность продукта в течение длительного времени и низкую склонность к образованию отложений при высоких эксплуатационных характеристиках.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,845
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	33
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	6,8
Индекс вязкости	160
Температура застывания [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225

MOL Compressol RS 32
Синтетическое компрессорное масло

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C