



MOL Hydro H 9 EP

BENEFICIILE PRODUSULUI

- excelenta protectie antiuzura
- buna stabilitate termica
- tendinta scazuta de formare de depuneri
- punct de curgere foarte scazut

APLICATII

MOL Hydro H 9 EP este un fluid pentru echipamente hidraulice operate in conditii termice si de sarcini mecanice foarte ridicate.

MOL Hydro H 9 EP poate fi utilizat cu succes in pompele hidraulice si echipamentele servo operate in sistemele energetice.

NIVELE DE PERFORMANTA, APROBARI:

- ISO 11158 HM
- ISO-L-HM
- DIN 51524-2 (HLP)
- STAS 11405-80

DESCRIEREA PRODUSULUI

MOL Hydro H 9 EP este un ulei hidraulic fara cenusa, antiuzura, formulat pentru a asigura o performanta deosebita intr-o gama larga de sisteme hidraulice industriale si mobile.

MOL Hydro H 9 EP este obtinut dintr-o selectie de uleiuri minerale de baza naftenice si un pachet echilibrat de aditivi, continand agenti: antioxidanti, antiuzura, extrema presiune, inhibitori de coroziune si spumare.

MOL Hydro H 9 EP este formulat pentru a asigura o stabilitate termica si hidrolitica excelenta rezultand o formare redusa de namoluri si depozite.

MOL Hydro H 9 EP este formulat astfel incat sa protejeze pompele hidraulice, avand proprietati antiuzura excelente. Aditivii atent selectionati asigura dezaerare rapida si spumare redusa, evitandu-se astfel fenomenul de cavitatie al pompelor.

MOL Hydro H 9 EP este compatibil cu oțelul, metalele galbene și cu etansările utilizate în general în sistemele hidraulice.

PROPRIETATI TIPICE

CARACTERISTICI	Valori tipice
Densitate la 15 °C, g / cm ³	0,882
Viscozitate la 40 °C, mm ² / s	12,5
Viscozitate la 50 °C, mm ² / s	9,0
Viscozitate la 100 °C, mm ² / s	3,0
Indice de viscozitate	95
Punct de inflamabilitate (Cleveland), °C	160
Punct de curgere, °C	-56

DESFACEREA PRODUSULUI

Uleiul **MOL Hydro H 9 EP** se poate livra în: butoaie metalice, nereturnabile, din tablă de oțel, având capacitatea de 216,5 L (greutatea netă: 180 kg).

INTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE

Depozitați în ambalajul original, în spații uscate și cu ventilație corespunzătoare. Țineți departe de flacăra deschisă sau alte surse de aprindere. Protejați de acțiunea directă a razelor solare.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului se vor respecta normele de protecție a muncii și a mediului înconjurător referitoare la produsele petroliere.

Pentru detalii suplimentare consultați Fișa de Siguranță a produsului.

Produsul este garantat : 60 de luni în ambalajul original în condițiile de depozitare recomandate.

Risc de pericol la incendiu : Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare : max. 40°C