



MOL Hydro HM 22/45

ISO VG-22

Beneficiile produsului

- foarte buna protectie antiuzura
- buna stabilitate termica si la oxidare
- spumare redusa, dezaerare rapida
- excelente fluiditate la temperatura scazuta
- protectie generala a echipamentului

Aplicatii

MOL Hydro HM 22/45 este un ulei hidraulic de uz general, utilizat in echipamentele hidraulice ce opereaza in conditii severe si unde temperatura sistemului este moderat ridicata.

MOL Hydro HM 22/45 este un ulei hidraulic pentru utilizare la toate tipurile de pompe hidraulice. In mod particular uleiul este benefic pentru sistemele hidrostatice de generatie mai veche, unde scurgerile de ulei sunt o problema si o buna protectie generala este solicitata. De asemenea, uleiul MOL Hydro HM 22/45 este special recomandat pentru operare asistemelor hidraulice mobile si vehiculele militare.

MOL Hydro HM 22/45 poate fi utilizat in echipamente ce solicita un ulei mineral cu proprietati anticorozive, antioxidare si/sau antiuzura.

Nivele de performanta, aprobari:

- Clasa de viscozitate: **ISO VG-22**
- ISO 11158 HM
- ISO-L-HM
- DIN 51524-2 (HLP)

Descrierea produsului

MOL Hydro HM 22/45 este un ulei antiuzura pentru utilizari generale, formulat pentru a asigura o performanta ridicata intr-o gama larga de sisteme hidraulice industriale si mobile.

MOL Hydro HM 22/45 este formulat din uleiuri de baza inalt rafinate si un pachet echilibrat de aditivare, continand: antioxidanti, antiuzura, inhibitori de coroziune si spumare. In plus, produsul contine si amelioratori ai proprietatilor de curgere la rece, in scopul de a mari fluiditatea la temperaturi coborate.

MOL Hydro HM 22/45 asigura o buna stabilitate termica si hidrolitica care determina o degradare si o formare de depozite scazute, oferind o durata lunga de exploatare.

MOL Hydro HM 32 este destinat sa protejeze pompele cu piston, oferind proprietati antiuzura excelente. Aditivii atent selectionati ofera dezaerare rapida si spumare scazuta.

MOL Hydro HM 22/45 este compatibil cu otelul si metalele galbene, precum si cu etansarile utilizate in general in sistemele hidraulice.

Proprietati tipice

CARACTERISTICI	Valori tipice
Densitate la 15 °C, g / cm ³	0,875
Viscozitate la 40 °C, mm ² / s	23,3
Viscozitate la 100 °C, mm ² / s	4,42
Indice de viscozitate	100
Punct de inflamabilitate (Cleveland), °C	190
Punct de curgere °C	-45

Desfacerea produsului

Uleiul **MOL Hydro HM 22/45** se poate livra in: butoaie metalice, nereturnabile, din tabla de otel, avand capacitatea de 60 L si 216,5 L (greutate neta: 50 kg si 180 kg).

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, inchis etans, in locuri cu o ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele de protectie a muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru detalii suplimentare consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate de depozitare : 48 de luni.

Risc de pericol la incendiu : Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare : max. 40°C.